

SIKKER FRA MINUS TIL PLUSS

UZIN KE 66 HT: TEMPERATURBESTANDIG LIM FOR
PVC, LVT OG GUMMI



UZIN KE 66 HT

TEMPERATURBESTANDIG LIM FOR PVC, LVT OG GUMMI

Oppdag den temperaturbestandige UZIN KE 66 HT

I en årrekke har UZIN KE 66 vært et sikkert produkt for installasjon av LVT. Dette fiberforsterkede våtlimet gir ikke bare høy bæreevne og dimensjonsstabilitet, men er også egnet for gulvvarme.

Nytt: UZIN KE 66 HT tilbyr nå eksepsjonell temperaturbestandighet. Når limet har herdet, opprettholder det sine stabile egenskaper – selv ved temperaturer fra -20 °C til +70 °C. Ideelt for termisk belastende områder og applikasjoner med betydelige temperatursvingninger – for konsekvent pålitelige resultater.

DINE FORDELER

- + Høy dimensjonsstabilitet for sikker binding
Takket være svært høy styrke og sideforskyvning
- + Reduserer dimensjonsendringer i belegget samt
minimerer risikoen for inntrykksmerker
som følge av et fiberforsterket lim

Bruksområder:

- LVT
- PVC- og CV-belegg i rull eller fliser
- Gummibelegg i rull eller fliser opptil 4 mm med glatt eller hammerslagsoverflate (f. eks. norament®, noraplan® eller noraplan® acoustic).
- Tekstilbelegg i ulike helsebygg



Artikkelnr.	Leveringsstørrelse	Antall / pall	Forbruk	Farge
187111	14 kg	33	220-260 g/m ² / A2	Kremhvitt
187112	6 kg	72	170-230 g/m ² / A1	

Uzin Utz SE | Dieselstrasse 3 | 89079 Ulm | Germany | T +49 731 4097-0 | F +49 731 4097-110 | USt-IdNr.: DE 812 254 252 info@uzin.com | www.uzin.com

